

Control Station Panel NG

EXPERT LINE

ANNI DI GARANZIA



Come definito dalla norma EN 17645.
Andare alle pagine dei report per vedere
il dettaglio completo per voce.

SISTEMA DI CONTROLLO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLE PISCINE RESIDENZIALI E DELLE PISCINE PUBBLICHE

NUOVO

- Pannello di controllo, **interamente equipaggiato con assemblaggio professionale**
- Disponibile in 3 versioni per rispondere a tutti i bisogni
- Misurazione continua dei parametri dell'acqua
- Iniezione controllata per la disinfezione della piscina
- Sonda temperatura e flussostato inclusi
- **5 relais ausiliari per il controllo** e la gestione dei cicli di filtrazione, la regolazione del riscaldamento, dell'illuminazione e dei dispositivi aggiuntivi (illuminazione esterna, animazione della vasca, ecc.)
- **Capace di controllare vari elettrolizzatori al sale.**
- Opzionale: pompe dosatrici, modulo Wi-Fi o Ethernet, touch screen



INCLUSO




Controllo delle 4 uscite ausiliarie

Controllo della filtrazione e delle pompe a VV

Protocollo Modbus

Compatibile acqua salata/acqua di mare



Tutti i parametri sono gestiti da un'apposita app **Hayward® Poolwatch gratuita.**

CONTROL STATION PANEL NG

Descrizione	HCCPHORPANG	HCCPHCL2ANG	HCCPHCL2ORPANG
Caratteristiche	pH + ORP + Temperatura	pH + Cloro libero + Temperatura	pH + ORP + Cloro libero + Temperatura
Dimensioni	700 x 600 x 175 mm		
Schermo	Touch screen da 4,3 pollici		
Scelta lingue	ES (Spagnolo) - EN (Inglese) - FR (Francese) - DE (Tedesco) - IT (Italiano) - TR (Turco) - CS (Ceco) - PT (Portoghese) - NL (Olandese) - PL (Polacco) - HU (Ungherese) - RU (Russo) - HR (Croato)		
Flussostato meccanico	Incluso		
Sonda temperatura	Incluso		
Porta sonda	Incluso e cartuccia di prefiltro montata sul pannello (65 micron)		
Sonda cloro libero	No	Potenziostatica	Potenziostatica
Glass pH probe	Si	Si	Si
Glass ORP probe	Si	No	Si
Raccordi	Kit per l'installazione incluso (valvole, collare, tubo 10 x 14 mm)		
Alimentazione	230 Vac 50/60 Hz		
Centralina	Plastica ignifuga ABS nera		
Peso	12 kg		

OPZIONI PER CONTROL STATION PANEL NG

Descrizione	Reference
Controllo a distanza tramite modulo Wi-Fi (poolwatch)	RS4WI-OPTION-W
Controllo a distanza via Ethernet (poolwatch)	RS4NET-OPTION-L
Schermo touch	CTS-OPTION-TS
Sonda di conduttività	I-OPTION-SAL
Pompa peristaltica	KBPERNG (1,5 L/h) / KBPERVNG (1,5 - 7 L/h)
Pompa elettromagnetica	KB5-5 (5 L/h) - KB10-5 (10L/h) - KB20 (20L/h)
Deposito di dosaggio	09950050000 (50L) / 09950100000 (100L)
Segnale serbatoio vuoto	AQR-PLUS-CANNE
Pool Terre	KV02