

SCHEMA TECNICA

RENOLIT ALKORSPRAY GLUE – ADESIVO SPRAY PER GEOTESSILE

Tipo 81047001 (500 ml)

Descrizione:

La colla RENOLIT ALKORSPRAY GLUE è stata sviluppata per semplificare e ridurre il tempo necessario per l'installazione del geotessile antibatterico nella piscina. La sua formulazione è perfettamente compatibile con il polistirene espanso. È resistente all'umidità e può essere utilizzata in un intervallo di temperatura molto ampio. Il prodotto ha un'adesione quasi istantanea e un'elevata resistenza meccanica.

Il sistema di spruzzatura riduce notevolmente i tempi di applicazione. Questo sistema permette di ottimizzare anche la quantità di prodotto da applicare, aumentandone la resa.

Dati Tecnici:

➤ Base:	Polimero sintetico
➤ Colore:	Trasparente
➤ Viscosità:	340 mPa·s
➤ Contenuto solido:	Circa 35%
➤ Densità:	0,73 +/- 0,04 g/cm ³
➤ Punto di infiammabilità:	- 43°C
➤ Tempo di essiccazione:	Da 2 a 3 minuti

Utilizzo:

La colla adesiva RENOLIT ALKORSPRAY GLUE va applicata al substrato, sia esso polistirolo o altro, in un unico strato. È necessario coprire almeno l'80% della superficie. È importante che le superfici da incollare siano asciutte e pulite e che non vengano bagnate o inumidite preventivamente.

Il geotessile può essere applicato quando la colla è ancora umida, oppure si può attendere da 1 a 3 minuti fino a quando la colla diventa asciutta al tatto e, quindi, incollare i materiali. Per le superfici porose e le aree difficili da raggiungere (ad esempio, angoli o giunzioni parete/pavimento) si raccomanda di applicare un secondo strato di colla, non appena il primo strato si è asciugato.

Gli elementi vanno installati premendo il geotessile su tutta la superficie per garantire una buona adesione. La piena forza di adesione si sviluppa entro 24 ore dalla posa.

Per incollare 2 blocchi di polistirolo tra loro sarà necessario applicare l'adesivo su entrambe le superfici.



Questa colla facilita il trasporto, previene lo sporco e lo spreco di utensili ed è molto rapida da applicare (oltre 20 ml/min). Non richiede attrezzi/accessori extra per la sua applicazione.

Importante: i migliori risultati di incollaggio si ottengono a una temperatura ambiente di circa 15°C. Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere, olio/grasso e solventi prima di spruzzare la colla. Effettuare SEMPRE una prova per verificarne l'idoneità prima di applicare il prodotto. Questo prodotto NON è stato sviluppato per ancorare la membrana al substrato. Nel catalogo RENOLIT sono già disponibili degli adesivi specifici per questo scopo.

Aspetto:

Flacone da 500 ml in scatole di cartone da 12 unità.

Durata:

36 mesi.

Immagazzinaggio:

Non immagazzinare il prodotto direttamente sopra superfici in cemento e calcestruzzo e non esporlo a temperature superiori a 50°C.

Per ulteriori informazioni:

Consultare la [scheda di sicurezza](#). La colla adesiva ALKORSPRAY GLUE ha una garanzia di 36 mesi a partire dalla data di fabbricazione. Proteggere il prodotto dalle basse temperature.

È un prodotto estremamente infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme o superfici calde. Non fumare nelle vicinanze e non spruzzare mai il prodotto su una fiamma o su un'altra fonte di calore.

Il contenitore è pressurizzato: non forare o bruciare nemmeno dopo l'uso.

Leggere attentamente la [scheda di sicurezza](#) e le precauzioni d'uso.

Smaltire il contenitore/flacone in conformità con le normative nazionali vigenti.

