

# POMPA PERISTALTICA

## MP2-R 230VAC

Data Sheet

### DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica a portata regolabile
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ Regolazione 0-100%
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



### OPTIONAL

- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Cavo spina SCHUKO
- ✓ Regolazione 10-100% (solo per alcune portate)

DESCRIZIONE		
	Materialie standard	A richiesta
<b>Versione standard</b>		
Corpo pompa	PP polipropilene	-----
Rullini	DELTRIN	-----
Tubo	Santoprene / Silicone	Tygon
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz	24 Vcc
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,5 kg	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----

CORREDO DETERGENZA		
	DETERGENTE	BRILLANTANTE
Tubo aspirazione	PVC 4 x 6	PVC 4 x 6
Tubo mandata	PVC 4 x 6	PE 4 x 6
Raccordo iniezione	PP 90°	1/8" ACCIAIO
Filtro fondo	AISI PORTAGOMMA	AISI PORTAGOMMA

