

Sollevamento della parte superiore della testina durante il funzionamento per ridurre problemi di sporco.
Sono utilizzabili con tutti gli irrigatori statici con canotto filettato maschio.
Bassa precipitazione che riduce i ruscellamenti.
Sistema esclusivo di riduzione del 25% del raggio senza bisogno di attrezzi.
Flessibilità d'uso: ogni modello può essere inserito nello stesso settore con precipitazione proporzionale.
Possono essere utilizzati nello stesso settore con irrigatori dinamici.

MODELLI RN

- ❑ RN100 ADJ-90-270 - Regolabile 90° - 270° 13'-15' (Verde)
- ❑ RN100 FIX 360 - Fisso 360° 13'-15' (Verde chiaro)
- ❑ RN200 ADJ-90-270 - Regolabile 90° - 270° 16'-19' (Blu)
- ❑ RN200 FIX 360 - Fisso 360° 16'-19' (Blu chiaro)
- ❑ RN300 ADJ-90-270 - Regolabile 90° - 270° 26'-30' (Grigio)
- ❑ RN300 FIX 360 - Fisso 360°26'-30' (Grigio chiaro)

MODELLI RNS

- ❑ RNS-RES-515 - Estremità fascia destra (Arancione)
- ❑ RNS-LES-515 - Estremità fascia sinistra (Oliva)
- ❑ RNS-SS-530 - Fascia laterale (Marrone)

PRESTAZIONI DI LAVORO

RN100-ADJ-90-270 (VERDE)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
90°	207	2.07	3.96	0.83	12.70	14.73
	241	2.41	4.27	0.91	11.68	13.46
	276	2.76	4.27	0.94	12.44	14.48
	310	3.10	4.57	1.10	12.44	14.48
	345	3.45	4.57	1.13	12.95	14.98
180°	207	2.07	3.96	1.66	12.70	14.73
	241	2.41	4.27	1.78	11.68	13.46
	276	2.76	4.27	1.89	12.44	14.48
	310	3.10	4.57	2.19	12.44	14.48
	345	3.45	4.57	2.27	12.95	14.98
270°	207	2.07	3.96	2.50	12.70	14.73
	241	2.41	4.27	2.69	11.68	13.46
	276	2.76	4.27	2.84	12.44	14.48
	310	3.10	4.57	3.25	12.44	14.48
	345	3.45	4.57	3.40	12.95	14.98

RN100-FIX360 (VERDE CHIARO)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
360°	207	2.07	3.96	3.33	12.70	14.73
	241	2.41	4.27	3.56	11.68	13.46
	276	2.76	4.27	3.78	12.44	14.48
	310	3.10	4.57	4.35	12.44	14.48
	345	3.45	4.57	4.54	12.95	14.98

RN200-ADJ-90-270 (BLU)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
90°	207	2.07	4.87	1.29	12.70	14.73
	241	2.41	5.18	1.44	12.70	14.73
	276	2.76	5.48	1.55	12.44	14.48
	310	3.10	5.79	1.59	11.43	13.21
	345	3.45	5.79	1.78	12.70	14.73
180°	207	2.07	4.87	2.53	12.70	14.73
	241	2.41	5.18	2.84	12.70	14.73
	276	2.76	5.48	3.14	12.44	14.48
	310	3.10	5.79	3.18	11.43	13.21
	345	3.45	5.79	3.56	12.70	14.73
270°	207	2.07	4.87	3.82	12.70	14.73
	241	2.41	5.18	4.28	12.70	14.73
	276	2.76	5.48	4.69	12.44	14.48
	310	3.10	5.48	4.77	12.70	14.73
	345	3.45	5.79	5.34	12.70	14.73

RN200-FIX360 (BLU CHIARO)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
360°	207	2.07	4.87	5.07	12.70	14.73
	241	2.41	5.18	5.68	12.70	14.73
	276	2.76	5.48	6.24	12.44	14.48
	310	3.10	5.79	6.36	12.70	14.73
	345	3.45	5.79	7.11	14.22	16.25



PRESTAZIONI DI LAVORO

RN300-ADJ-90-270 (GRIGIO)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
90°	207	2.07	7.92	3.03	11.17	12.95
	241	2.41	7.92	3.22	11.68	12.46
	276	2.76	8.23	3.40	11.68	12.46
	310	3.10	8.53	3.59	11.17	12.70
	345	3.45	8.53	3.78	11.43	13.21
180°	207	2.07	7.92	5.30	11.17	12.95
	241	2.41	8.23	5.68	10.67	12.44
	276	2.76	8.23	6.05	11.68	12.46
	310	3.10	8.84	6.43	10.41	11.94
	345	3.45	9.14	6.81	10.16	11.68
270°	207	2.07	7.92	9.27	11.17	12.95
	241	2.41	8.23	9.65	10.67	12.44
	276	2.76	8.53	10.41	10.92	12.70
	310	3.10	8.53	10.98	11.17	12.70
	345	3.45	8.23	11.73	12.44	14.22

RN300-FIX360 (GRIGIO CHIARO)

ARCO	PRESSIONE		GITTATA m	CONS. IDRICO L/m	PRECIP mm/h	
	kPa	Bar			■	▲
360°	207	2.07	7.92	11.73	11.17	12.95
	241	2.41	8.23	12.11	10.67	12.44
	276	2.76	8.53	13.25	10.92	12.70
	310	3.10	8.53	13.43	11.17	12.70
	345	3.45	9.1	14.00	10.67	12.44

RSN- TESTINE ROTANTI A FASCIA

MODELLI	UGELLO	PRESSIONE		LARG. X LUNG. m x m	CONS. IDRICO L/m
		kPa	Bar		
ESTREMITÀ FASCIA DESTRA	RNS-RES-515 ARANCIONE	206	2.06	1.22 x 4.6	1.14
		246	2.46	1.5 x 4.6	1.21
		275	2.75	1.5 x 4.6	1.32
		310	3.10	1.8 x 4.9	1.43
		345	3.45	1.8 x 4.9	1.51
ESTREMITÀ FASCIA SINISTRA	RNS-LES-515 OLIVA	206	2.06	1.22 x 4.6	1.14
		246	2.46	1.5 x 4.6	1.21
		275	2.75	1.5 x 4.6	1.32
		310	3.10	1.8 x 4.6	1.43
		345	3.45	1.8 x 4.9	1.51
FASCIA LATERALE	RNS-SS-530 MARRONE	206	2.06	1.22 x 8.8	1.80
		246	2.46	1.5 x 9.1	2.08
		275	2.75	1.5 x 9.1	2.30
		310	3.10	1.8 x 9.4	2.46
		345	3.45	2.1 x 9.7	2.64

