

# Plug n Clear

## ELETTROLIZZATORE AL SALE



Unità elettronica



Cella



Plug &amp; Play



Do it Yourself



Produzione di cloro



Misura della temperatura

### VANTAGGI

- **Elettrolizzatore DIY:** la piscina è sanificata e disinfeccata
- Installazione semplicissima (nessun incollaggio della cella) per una soluzione "plug and play"
- **Utilizzo intuitivo:** l'elettrolizzatore è già programmato!
- **Elettrolizzatore compatibile** con piscine interrate, piscine fuori terra e vasche idromassaggio
- Interfaccia utente chiara e di gradi dimensioni.
- **Design compatto e attraente, adatto** a piccoli locali tecnici
- Tre tasti tattili di comando
- **Tre modalità di funzionamento possibili** (di cui una in funzione della temperatura)



Descrizione	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
<b>UNITÀ ELETTRONICA</b>			
Produzione massima (g Cl/h)	5	10	20
Concentrazione di sale		Da 3 a 100 g / NaCl	
Lingua		Universale	
Volume della vasca	20 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>
Interfaccia utente	2 x 11 segmenti + 3 tasti tattili		
Alimentazione	110-230 VCA; 50/60 Hz		
Livello di impermeabilità	IPX3		
Dimensioni	222 x 174 x 71 mm		
Materiale	ABS ignifugo		
Consumo	45 W	85 W	160 W
Uscita	3 A 14 V	5,5 A 15 V	6,5 A 23 V
Modalità	3 programmi: Manuale, Boost, Smart		
Sonda di temperatura	Inclusa		
Sicurezza	Rilevatore di flusso meccanico + autorilevamento di cella		
Allarmi	Flusso, Bassa produzione, Temperatura < 10 °C		
Temperatura massima di funzionamento	45 °C		
<b>CELLA</b>			
Piastra di titanio	4	7	11
Flusso massimo		5 m <sup>3</sup> /h	
Dimensioni della piastra di titanio		120 x 50 mm	
Materiale supporto		PVC trasparente	
Diametro connessione cella		50 mm	
Posizione cella		Orizzontale	
Montaggio cella		Avvitata su tubatura Ø 50 mm	
Lunghezza cavo		2 m	
Pressione massima		4 kg/cm <sup>2</sup>	
Tempo di funzionamento cella		Contatore incluso	
Autopulente		Programmabile per inversione di polarità (6h in modalità predefinita)	
Temperatura massima di funzionamento		45 °C	
<b>ACCESSORI</b>			
Pack raccordi 1,5" (2 unità)		GLX-DIY-CCN15	
Pack raccordi 2" (2 unità)		GLX-DIY-CCN2	
Pack raccordi incollati 50 mm (2 unità)		SP3200UNKIT50	
Pack raccordi incollati 63 mm (2 unità)		SP3200UNKIT63	

ELETTROLIZZATORE AL SALE

plug n clear



Connect. Touch. Relax.\*

Powerline™  
by HAYWARD®

\* Collega. Tocca. Rilassati